

ランネート™45DF

国連番号:UN2757

荷姿:外装容器 ダンボール箱

内装容器:ポリエチレンボトル(500gx24本)ノアルミラミネート袋(100gx30袋x4箱、100gx30袋x2箱、100gx30袋)

=該当法規対応=

消防法						毒物及び劇物 取締法			高圧ガス 保安法		火薬類取締法			道路法			
類別						指定 可燃物	性質 (法別表)	品名 (法別表)	毒物	劇物	特定 毒物	一 般 高 圧 ガ ス	液 化 石 油 ガ ス	火 薬	爆 薬	火 工 品	施行令 第19条の 12、13に 該当
第 1 類	第 2 類	第 3 類	第 4 類	第 5 類	第 6 類												
									●								

=危険有害性=

=性状=

危険性			有害性				環境汚染性	固体	液体	気体	水溶性
禁水性	爆発性	可燃性	有害ガス発生			目・皮膚に 触れる と危険	河川への 流入注意	●			●
			常温	加熱時 火災時	水に接触						
		●		●		●	●	青色			わずかに硫黄臭

=事故発生時の応急措置=

- 1)車を安全な場所に移動する。(人家や人ごみを避け、できるだけ交通の障害にならないような場所)
- 2)エンジンを止める。
- 3)ハンドブレーキをかける。車止めをする。
- 4)三角停止板を置く。
- 5)事故の発生を大声で告げ、援助を求める。
- 6)応急処置をする;救助信号、風上への避難誘導、可能なら保護具を着用し、漏れ止め、回収、消火を行なう。
- 7)下記の緊急通報事項を消防署および警察署に通報する。

=緊急通報=

119(消防署)      110(警察署)      保健所(所轄)      高速道路の非常電話

- 1)いつ      ○○時○○分頃
- 2)どこで      ○○市○○地区(国・県・市)道○○号線
- 3)なにが      「ランネート45DF(毒物及び劇物取締法 劇物)」が
- 4)どうした      洩れています、洩れて火災になっています
- 5)ケガ人は      ケガ人がいます(救急車をお願いします)      ケガ人はいません
- 6)私の名前は      ○○運送会社 ○○です

=緊急連絡=

[ 24時間体制 ]

電話 0120-001017

ランネート™ 45DF  
国連番号:UN2757

＝災害拡大防止処置＝

[ 漏洩したとき ]

- 1) 風下の人を退避させる。
- 2) 飛散した場所の周辺にはロープを張るなどして人の立入りを禁止する。
- 3) 付近の着火源となるものを速やかに取り除く。
- 4) 目や皮膚、衣服との接触や粉塵の吸入を避けるため、また有毒ガス発生、引火・爆発の可能性があるため必ず保護具を着用して風上で作業する。
- 5) 付近への流出拡大防止のため、周囲を土砂などで囲う。こぼれたものは湿ったおがくず等に吸着させ、プラスチック製又はアルミニウム製のシャベルですくうか、電気掃除機で吸い、プラスチック製又は金属製の容器に回収する。
- 6) 除去しにくい場合、NaOH水溶液で処理し4時間放置させ、その後水でよく洗い流す。但し、直接河川、下水溝、用水路には流さない。流れ出た場合には直ちに警察及び保健所へ指示を仰ぐ。

<処理剤> 吸着剤、NaOH水溶液

(NaOH水溶液の使用にあたって、作業の際は必ず保護具を着用する。薬傷を負うことがあるので、目や皮膚、衣服との接触を避ける。接触した場合は、直ちに多量の水で洗い流し、医師の手当てを受ける。)

[ 引火・発火したとき ]

- 1) 有毒ガス発生の可能性があるため、必ず保護具を着用し風上で作業する。
- 2) 爆発の可能性があるため、付近の住民を安全な場所に避難させる。
- 3) 消火剤を用いて消火する。容器が加熱されている場合は、散水して容器を冷却する。  
<消火剤> 万能粉末、水、水煙
- 4) 大規模火災のときは、消火水により区域の汚染が広がる恐れがあるので、危険でなければ燃えるにまかせる。
- 5) 周辺火災のときは、容器を安全な場所に移動するか又は放水して冷却する。これが不可能な場合には、区域から引き揚げ燃えるにまかせる。

[ 救急措置：下記の手当をして医師の診断を受ける。 ]

<吸入したとき>

空気の新鮮な場所に患者を移動させ、毛布等にくるんで安静に保つ。呼吸が停止している場合には直ちに人工呼吸を行なう。意識が朦朧としている場合、口から何も与えない。硫酸アトロピン(解毒剤)を投与する。

<皮膚に付着したとき>

直ちに付着又は接触部を石鹼水で15分以上洗浄し多量の水を用いて洗い流す。汚染された衣服や靴は速やかに脱がせ、洗濯してから使用すること。

<目に入ったとき>

直ちに多量の水で15分以上洗い流す。

中毒110番(急性中毒症状を発症している時の情報提供)

■一般市民専用電話(情報提供料:無料)

大阪 072-727-2499 365日24時間 / つくば 029-852-9999 365日9時～21時

＝緊急資機材＝

- [保護具] 有機ガス用防毒マスク、空気呼吸器、保護手袋、保護長靴、保護衣、保護眼鏡、  
[救急薬剤等] 硫酸アトロピン(解毒剤)、毛布  
[処理剤・回収容器等] NaOH水溶液(処理剤)、土のう、ゲル化剤、吸着マット、布、乾燥砂、パーミキュライト、紙タオル、オガクズ、防爆ポンプ、スコップ、竹ぼうき、ドラム缶、石油缶、バケツ、ポリ袋

＝人体に対する影響＝

[ 吸入したとき ]

致命的となる恐れがある。

[ 皮膚に付着したとき ]

皮膚刺激を生じ、不快感・発赤を引き起こす恐れがある。

[ 目に入ったとき ]

目刺激を生じ、不快感・催涙・目のかすみを引き起こす恐れがある。

＝特記事項＝

成分: S-メチル-N-[(メチルカルバモイル)オキシ]-チオアセチミデート

含量: 45%

比重(見掛け): 0.75、蒸気圧:  $7.2 \times 10^{-4}$  Pa (25°C)

溶解度(原体): 水46g/l(20°C) アセトン340g/l(20°C) ジクロロメタン510g/l(20°C)

ヘキサン0.1g/l(20°C) メタノール510g/l(20°C)

構造式:

